Größe L
Raum: ca. 50 qm

AKUSTIKBILD Manufaktur
SCHALLABSORBER, DIE JEDER RAUM VERDIENT.

Schallschutz Set aus Basotect Absorber Kreisen

Einsatzgebiete: Ideal für Räume mit hohem Sprachaufkommen (Schulen, Kitas, Büros, Praxen, Tagespflege)

	Set „Easy 1"	Set „Easy 2"	Set „Joy"	Set „PlusBass 1"	Set „PlusBass 2"
Dicke der Absorberplatten	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm bis 10 cm	6 cm bis 15 cm
Farbe	**Weiß** (Lichtgrau auf Anfrage)				
Formen	Kreise	Kreise	Kreise und Ringe	Kreise	Kreise, Mini-Säulen
Menge und Art enthaltener Elemente Ø-Angabe in cm	**16 Teile** 16x Ø 100 Kreis	**23 Teile** 12x Ø 100 Kreis 5x Ø 70 Kreis 6x Ø 50 Kreis	**36 Teile** 9x Ø 100 Ring 9x Ø 70 Kreis 9x Ø 50 Kreis 9x Ø 40 Kreis	**39 Teile** 10x Ø 100, 6 cm dick 6x Ø 70, 6 cm dick 6x Ø 50, 6 cm dick 17x Ø 30, 10 cm dick	**62 Teile** 8x Ø 100, 6 cm dick 6x Ø 70, 6 cm dick 6x Ø 50, 6 cm dick 18x Ø 30, 10 cm dick 24x Ø 15, 15 cm dick
Gesamt wirksame Absorberfläche inkl. Plattenseiten	**15,6 qm**	**16,0 qm**	**16,7 qm**	**17,4 qm**	**17,7 qm**
Gesamt-Grundflächen	12,5 qm	12,5 qm	12,3 qm	12,5 qm	12,7 qm
Preise	**1.800,– €** (1.512,60 € netto)	**1.800,– €** (1.512,60 € netto)	**1.800,– €** (1.512,60 € netto)	**2.100,– €** (1.764,71€ netto)	**2.300,– €** (1.932,77 € netto)

Preise inkl. 19% Mwst. zzgl. Versand

MONTAGE

Montage	mit Kleber	mit Kleber	mit Kleber	mit Kleber	mit Kleber
Montage-Material und -Zubehör	Montage-Kleber mit passender Kartuschen-Pistole Spachtel zum Verreiben des Klebers auf der Absorberplatte Weiße Baumwoll-Handschuhe zum Umgang mit den Absoberplatten Montage-Anleitung				
Alles Material im Set enthalten	✔	✔	✔	✔	✔
Layoutvorschlag	Optional gegen Aufpreis buchbar				

TECHNISCHE DATEN

Material	Basotect®	Basotect®	Basotect®	Basotect®	Basotect®
Absorberklasse	A	A	A	A	A+
Absorption mittlere u. hohe Frequenzen 250 – 4.000 Hz	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut
Absorption tiefer Frequenzen < 250 Hz	gut	gut	gut	sehr gut	sehr gut
Brandschutz	Schwer entflammbar gemäß DIN 4102-1 (B1), EN 13501-1 (C-s2-d0), DIN 5510-2 (S4,SR2,ST2)				
Weitere Eckdaten	OEKO-Tex 100 zertifiziert, UV-beständig Frei von Flammenschutzmitteln, Frei von Mineral- und Glasfasern				