

*Schallabsorberplatten Sets als günstige Schallschutz-Ausstattung für Kita, Praxis, Büro & Co*

	Set „Easy“	Set „Joy“	Set „Rings“	Set „PlusBass I“	Set „PlusBass II“
<b>DESIGN</b>					
Dicke der Absorberplatten	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm bis 10 cm	6 cm bis 15 cm
Verfügbare Farben	Weiß und Hellgrau UV-beständig				
Enthaltene Formen	Kreise	Kreise und Ringe	Kreise und Ringe	Kreise	Kreise, Halbkreise, Mini-Säulen
Sorten enthaltener Elemente Ø-Angabe in cm Elemente können neben der Decke auch an der Wand eingesetzt werden.	Ø 100 Kreis	Ø 100 Kreis Ø 100 Ring Ø 40 Kreis	Ø 100 Ring Ø 60 Kreis	Ø 100, 6 cm dick Ø 70, 6 cm dick Ø 50, 6 cm dick Ø 30, 10 cm dick	Ø 100 cm, 6 cm dick Ø 100 cm halbiert, 6 cm dick Ø 70 cm, 6 cm dick Ø 70 cm halbiert, 6 cm dick Ø 50 cm, 6 cm dick Ø 30 cm, 10 cm dick Ø 15 cm, 15 cm dick
<b>MONTAGE</b>					
Gestaltungsmöglichkeiten in der Platzierung	variabel	variabel	variabel	sehr variabel	sehr variabel
Montage mit Silikon (verkleben)	✓	✓	✓	✓	✓
Montage-Material im Set enthalten	✓	✓	✓	✓	✓
Montage-Material und -Zubehör	Montage-Kleber mit passender Kartuschen-Pistole Spachtel zum Verreiben des Klebers auf der Absorberplatte Weiße Baumwoll-Handschuhe zum Umgang mit den Absorberplatten Montage-Anleitung				
Layoutvorschlag	Optional gegen Aufpreis erhältlich				
Seilabhängung	Optional gegen Aufpreis möglich				
Klebspunkten	Optional gegen Aufpreis möglich				
<b>TECHNISCHE DATEN</b>					
Absorberklasse	A	A	A	A	A+
Absorption tiefer Frequenzen < 250 Hz	gut	gut	gut	sehr gut	sehr gut
Absorption mittlere u. hohe Frequenzen 250 – 4.000 Hz	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut
Material	Basotect®				
Brandschutz	Schwer entflammbar gemäß DIN 4102-1 (B1), EN 13501-1 (C-s2-d0), DIN 5510-2 (S4,SR2,ST2)				
Ökologische Eckdaten	ÖkoTex100 zertifiziert Frei von Flammenschutzmitteln & frei von Mineral- und Glasfasern				